



POWER1 Racing 4T 5W-40

ULTIMATIVE BESCHLEUNIGUNG.

Beschreibung

Castrol POWER1 Racing 4T ist ein HC-Synthese Motorenöl für moderne, leistungsstarke 4-Takt-Motorräder. Castrol POWER1 Racing 4T wurde speziell für Biker entwickelt, die den Nervenkitzel lieben, am Limit zu fahren. Wenn Sie sportlich fahren, wird das Motorrad stark beansprucht, was zu höheren Reibungsverlusten führt. Das Castrol POWER1 Racing 4T-Öl mit Race Derived Technology™ bleibt nachweislich stark und sorgt für Beschleunigung unter Rennstreckenbedingungen.

Anwendung

Castrol POWER1 Racing 4T wurde für leistungsstarke 4-Takt-Motorräder entwickelt, um unter allen Fahrbedingungen optimale Leistung zu bieten. Es ist für alle Marken von 4-Takt-Motorrädern geeignet, sowohl mit Vergaser als auch mit Kraftstoffeinspritzung, bei welchen API SN (oder niedriger) und JASO MA oder MA2 empfohlen wird.

Vorteile

- HC-Synthese 4-Takt-Motorrad-Motoröl mit Race Derived Technology™.
- Castrol POWER1 Racing 4T bleibt auch unter Rennstreckenbedingungen stark.
- Castrol POWER1 Racing 4T bietet ultimative Beschleunigung unter Rennstreckenbedingungen.
- Katalysatorgeeignet

Typische Kennwerte

| | Prüfmethoden | Einheit | Castrol POWER1 Racing 4T 5W-40 |
|-------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|
| Viskosität, kin. 40°C | ASTM D445 | mm ² /s | 87 |
| Flammpunkt, PMCC | ASTM D93 | °C | 218 |
| Dichte @ 15°C, Relative | ASTM D4052 | g/ml | 0.847 |
| Viskosität, kin. 100°C | ASTM D445 | mm ² /s | 14.2 |
| Viskositätsindex | ASTM D2270 | None | 170 |

Spezifikationen

API SN
JASO MA2

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

POWER1 Racing 4T 5W-40

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der Castrol Germany GmbH zu erfragen.

Castrol Germany GmbH, Überseeallee 1, 20457 Hamburg
Tel: 040 303352300
www.castrol.com/de