



Ford - Castrol MAGNATEC 5W-20 E

Non-Stop Schutz von Beginn an

Beschreibung

Die Betriebsbedingungen des Fahrzeuges werden durch Stau- und Kurzstreckenverkehr erheblich beeinflusst (bis zu 18.000 Stop/Start Vorgänge pro Jahr¹). Die einzigartigen DUALOCK MAGNATEC Moleküle kombiniert mit hochmodernen Basisölen bieten:

eine optimale Verschleißschutzschicht.

eine Reduzierung des Verschleißes um 50% in der Warmlaufphase² und im Stop-Start-Betrieb³.

bietet einzigartigen Motorenschutz.

Castrol MAGNATEC - Non-Stop-Schutz von Beginn an.

Empfohlen von Ford.

1 Durchschnitt von 50 Städten, Castrol Magnatec Stop Start Index 2014

2 Getestet vs. Sequence IVA API SN Verschleißlimit.

3 Getestet vs. CEC OM646LA ACEA Verschleißlimit.

Anwendung

Ford-Castrol MAGNATEC 5W-20 E eignet sich für die Verwendung in Fahrzeugen, für die der Hersteller die Spezifikation Ford WSS-M2C948-B empfiehlt.

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Ford - Castrol MAGNATEC 5W-20 E
Dichte @ 15°C	ASTM D1298	g/ml	0.849
Viskosität, kin. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.1
Viskosität, CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	3800
Viskosität, kin. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	44
Viskositätsindex	ASTM D2270	None	162
Pour Point	ASTM D97	°C	-48
Sulfatasche	ASTM D874	% wt	0.8

Spezifikationen

Meets Ford WSS-M2C948-B

Lagerung

Überdacht sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60°C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Ford - Castrol MAGNATEC 5W-20 E

20 Feb 2024

Castrol, Magnatec and related marks are trade marks of Castrol Ltd., used under licence.

Ford is a trade mark of Ford Motor Company, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der Castrol Germany GmbH zu erfragen.

Castrol Germany GmbH, Überseeallee 1, 20457 Hamburg

040 303352300

www.castrol.com/de