

QUARTZ INEO LONG LIFE

5W-30



„LOW SAPS“ - HOCHLEISTUNGSMOTORENÖL FÜR MODERNE PKW-MOTOREN MIT ABGASNACHBEHANDLUNGSSYSTEMEN (DPF, TWC)

ANWENDUNGEN

- **QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30** ist ein hochwertiges Motorenöl auf Basis der TOTAL Synthesetechnologie, speziell entwickelt für die Anforderungen der VW Gruppe, geeignet für viele weitere moderne Benzin- und Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlungssystemen wie Dieselpartikelfiltern (DPF). Es ermöglicht den Einsatz bei verlängerten Wartungsintervallen gemäß den Angaben der Fahrzeughersteller.

SPEZIFIKATIONEN

Internationale Spezifikationen

- ACEA C3
- API SN / CF

Herstellerefreigaben

- VW 504.00 / 507.00
- BMW LL-04
- MERCEDES MB 229.51
- PORSCHE C30

EIGENSCHAFTEN

- Außergewöhnliche Alterungsstabilität ermöglicht verlängerte Ölwechselintervalle (30.000 bis 50.000 km gemäß flexibler Wartungsintervall-Berechnung).
- Ein außergewöhnliches Viskositätsverhalten gewährleistet signifikante Kraftstoffeinsparungen und reduziert die CO₂ Emissionen
- Hervorragendes Reinigungs- und Schmutztragevermögen sorgen für einen sauberen Motor.

TYPISCHE KENNWERTE	METHODE	EINHEIT	QUARTZ INEO LONG LIFE
SAE-Klasse	SAE J300		5W-30
Dichte bei 15°	ASTM D4052	kg/m ³	850
Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	67,1
Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11,9
Viskositätsindex	ASTM D2270		175
Flammpunkt	ASTM D92	°C	> 230
Pourpoint	ASTM D97	°C	-42

Bei den in dieser Tabelle angeführten technischen Daten handelt es sich um Mittelwertangaben.

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Ein Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter oder jederzeit unter sdstotalms.total.com/totalpullwebsite.